

# Karta techniczna

## TESTER SZCZELNOŚCI

Unikalny, bezzapachowy środek na bazie wody, niezawierający niebezpiecznych rozpuszczalników, silikonów i olejów. Ujawnia wszelkie wycieki gazu lub powietrza nawet pod bardzo niskim ciśnieniem. Znajduje zastosowanie w przemyśle gazowym, grzewczym, samochodowym, spawalniczym itp. Posiada specjalny zawór 360°, który pozwala na stosowanie w dowolnej pozycji, nawet do góry dnem. Produkt zgodny z normą DIN EN 14291.

### Zastosowanie:

- zastosowanie w przemyśle gazowym
- grzewczym
- samochodowym
- spawalniczym

### Właściwości fizykochemiczne:

| Parametry                | j.m.              | Wynik         |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| Wygląd                   | -                 | pianka        |
| pH                       | -                 | 7-8           |
| Gęstość                  | g/cm <sup>3</sup> | 0,99          |
| Rozpuszczalność w wodzie | -                 | rozpuszczalny |

### Opakowania

| Pojemność        | Opakowanie zbiorcze | Kod artykułu |
|------------------|---------------------|--------------|
| 400 ml (aerozol) | 4 lub 20            | ART.AGT-011  |

### Magazynowanie

Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Przechowywać z dala od dzieci. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Przechowywać zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie używać zanieczyszczonych, pustych opakowań do innych celów.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.