

POMPY OBIEGOWE

OHI POMPY OBIEGOWE BEZDŁAWICOWE

Silniki pomp trzybiegowe, umożliwiające dostosowywanie parametrów (wydajności i ciśnienia) osiąganych przez urządzenia do wymagań instalacji. Ze względu na konstrukcję -bardzo ciche. Pompy posiadają atest PZH

TYP	BIEG	MAX. PODNIOSZENIE [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [kW]	ROZSTAW	ŚREDNICA / ŚRUBUNEK
OHI 15-60/130	1	3	22	46	130	1" / 3/4"
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
OHI 25-40/180	1	3	18	38	180	1 1/2" / 1"
	2	4	36	53		
	3	4,5	48	72		
OHI 25-60/130	1	3	22	46	130	1 1/2" / 1"
OHI 25-60/180	2	5	38	63	180	
	3	6	55	93		
OHI 25-80/180	1	4,4	42	145	180	1 1/2" / 1"
	2	6,7	77	170		
	3	8	88	182		
OHI 32-60/180	1	3	22	46	180	2" / 1 1/4"
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
OHI 32-80/180	1	6,5	43	150	180	2" / 1 1/4"
	2	7,5	103	220		
	3	8	160	270		
OHI 40-80/200	1	6,5	43	150	200	kołnierz
	2	7,5	103	220		
	3	8	160	270		



OHI 15-60/130



OHI 25-60/130



OHI 25-60/180



OHI 32-80/180



OHI 40-80/200