

LOCTITE®



**Znam ponad 55 możliwości
zastosowania tego produktu!**

Niezastąpiony. Wybierany przez profesjonalistów.


Do instalacji z wodą gorącą, zimną, pitną oraz instalacji gazowych i grzewczych.



Szybka, prosta i czysta aplikacja na złączach metalowych i z tworzyw sztucznych. Do 50% krótszy czas montażu, możliwa regulacja do 45° bez ryzyka przecieków.

Henkel


Szybka, prosta i czysta aplikacja



1 Zszorstkuj gwint za pomocą ostrza piły lub pilnika.



2 Zaczynj owijanie od pierwszej brzozy gwintu na końcu rury. Owijaj po przekątnej, na przemian, przez całą długość połączenia gwintowego.



3 Utnij nić uszczelniającą Loctite 55 za pomocą ostrza w opakowaniu i dociśnij końcówkę do gwintu.



4 Dokręć złącze kluczem do rur. W razie konieczności, wyreguluj.

Wybór profesjonalistów



hawle

MADE FOR GENERATIONS
www.hawle.cz

protherm
Vždy na Vašej strane

Zawsze pod ręką
www.protherm.sk

Centrometal
HEATING TECHNIQUE

Dbaj o ciepło w Twoim domu
www.centrometal.hr

Produkcja: używana przez najbardziej renomowanych producentów urządzeń grzewczych, gazowych, wodnych i podzespołów.



GRUNDFOS

Pompy, instalacje wodne i oczyszczalnie wody.
www.grundfos.com

HERZ

Instalacje hydrauliczne i grzewcze.
www.herz.eu

TRACO-INVEST

Projektowanie, produkcja i montaż systemów HVAC, instalacje hydrauliczne i elektryczne i wyposażenie.
www.traco-invest.com

Montaż: polecana przez renomowane firmy i zawodowych hydraulików, którzy korzystają z nici od wielu lat.



SARDINA
since 1907

Loctite 55 to gwarancja utrzymania niezawodnej instalacji w procesie produkcyjnym z wykorzystaniem pary wodnej.
www.sardina.hr
Więcej na www.loctite.pl



Projektowanie, budowa oraz konserwacja stałych urządzeń gaśniczych.
www.ingas.pl
Więcej na www.loctite.pl

PAVLOVIĆ PLIN

Loctite 55 to najbardziej niezawodne rozwiązanie w prywatnych i komercyjnych instalacjach gazowych, grzewczych i wodnych.
www.pavlovic-plin.com
Więcej na www.loctite.pl

Stosowana w utrzymaniu ruchu w wielu branżach przemysłu czy w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.

Certyfikaty:

BAM

BAM:
Federalny Instytut Materiałoznawstwa i Kontroli Materiałów. Aprobata określająca wrażliwość na zapłon. 20 bar



DVGW:
Dopuszczenie do stosowania w instalacjach gazowych i wodnych (EN 751-1): DV-5142AU 0166
KTW:
Dopuszczenie do stosowania w instalacjach z wodą pitną

WRc

WRc:
Dopuszczenie do stosowania w instalacjach z wodą pitną o temp. do 85°C (BS 6920)

NSF

NSF:
Zgodna z ANSI/NSF Standard 61

Dowiedz się, do jakich aplikacji Loctite 55 jest stosowany przez profesjonalistów na www.loctite.pl

